

Opis Przedmiotu Zamówienia

Piec konwekcyjno parowy

- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
- Podwójne drzwi z termo-szkła z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia łatwego czyszczenia.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304AISI.
- Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
- IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciw bryzgowej.
- Dostawa z przewodnikami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.
- Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)
- Moc nie mniej niż 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
- Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.
- Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304
- Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę
- Sterowanie - ekran cyfrowy
- Port USB
- Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)
- Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory
- 5 cykli mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiska.
- Możliwość programowania 100 programów w 4 krokach
- 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)
- Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300° C
- Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracji
- Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemie optymalizacji zużycia energii
- IPX5
- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE. Serwis realizowany przez Wykonawcę zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz 14001:2015– certyfikat dołączyć do oferty
- Czterogwiazdkowa certyfikacja ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT – potwierdzenie dołączyć do oferty

Trzon gazowy 6-palnikowy

- Wysokowydajne palniki z płomieniem kwiatowym z regulatorem płomienia i zabezpieczonym zapalnikiem.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym zgaszeniem w standardzie na palnikach.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Podstawy pod naczynia z żeliwa o dużej wytrzymałości.
- Jednoczęściowy blat ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Krawędzie boczne pod kątem prostym, aby umożliwić zlicowane połączenie między urządzeniami.
- Sześć płomieni kwiatowych o wysokiej wydajności 5,5 kW.

Okap przyścienny skośny

- Wymiary 2200x900x450 (mm)
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Mikser planetarny

- Wymiary zewnętrzne 292 x 416 x 527 (S x G x W) (mm)
- Moc nie mniej niż 0,6 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
- korpus miksera ze stopu aluminium
- Wydajny asynchroniczny silnik
- Pojemność nierdzewnej misy 8 l
- Wydajność: lekkie ciasto 2,5 kg, ciężkie ciasto 1,2 kg
- Zmienne ustawienie prędkości od 20 do 220 obr./min.
- Zmienne ustawienie prędkości przystawek od 67 do 740 obr./min
- Zmienne sterowanie prędkości pokrętle
- Mechaniczna przekładnia
- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE
- Wszystkie części plastikowe BPA Free

Zmywarka wyparzarka

- Wymiary zewnętrzne 600 x 610 x 820 (S x G x W) (mm)
- Wymiary komory zmywania 500 x 500 x 330 (S x G x W) (mm)
- Moc nie mniej niż 5,35 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
- Wydajność nie mniej niż 540 talerzy/godz. lub 30 koszy/godz.
- Dwupłaszczowa izolowana konstrukcja drzwi
- Dozownik środka do płukania
- 2 programy mycia: (120/180 sekund)
- Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
- Podgrzewanie bojlerem ciśnieniowym, temperatura płukania min. 85° C (pod warunkiem ciśnienia wody w sieci min. 2-3 bar).
- Auto-diagnostyczny system zgłaszania usterek
- Funkcja Soft Start pompy myjącej
- Możliwość podłączenia do HACCP i oprogramowania w systemie optymalizacji zużycia energii
- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Stół przyścienny

- Wymiary 1400x600x850 (mm)
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Umywarka z włącznikiem kolanowym

- Wymiary 400x330x570 (mm)
- Dozownik mydła w zestawie
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Stół przelotowy

- Wymiary 805x639x760 (mm)
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Wózek kelnerski

- Wymiary 845x525x940 (mm)
- Gumowe kółka z hamulcami
- Wykonany ze stali nierdzewnej

Stół do jadalni

- Rozmiar blatu 80x80 cm, grubość blatu od 2,5 cm do 3,5 cm
- Stelaż metalowy
- Błat laminowany

Krzesło do jadalni rozmiar 5

- Stelaż metalowy
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki

Krzesło do jadalni rozmiar 4

- Stelaż metalowy
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki